


SOIL GUARD BFM



La colorazione verde consente un dosaggio preciso ed un'aspersione omogenea



Struttura fibre lunghe
(Ingrandimento 40x)

Composizione

Fibre di legno lunghe trattate termicamente	> 88 ± 1%
Adesivante organico	9 ± 1%
Agente reticolante/Cross-Linker	2 ± 1%
Colorante giallo	1%
Capacità minima di ritenzione dell'acqua	1000%

Dosaggio

La quantità di SOIL GUARD da utilizzare dipende dalla pendenza, dalle condizioni della scarpata, dalle caratteristiche di tessitura del terreno, dalle condizioni atmosferiche, nonché dalla semente utilizzata. In media si utilizzano da 110 a 220 balle per ogni ettaro di terreno.

Confezioni:

Sacco da 22,70 kg
Pallet da 22 o 36 sacchi

SOIL GUARD BFM (Bonded Fiber Matrix) ha rappresentato un punto di svolta decisivo nel campo delle tecnologie per il controllo dell'erosione. SOIL GUARD viene applicato in 1 o 2 passaggi ed è estremamente economico. SOIL GUARD è una matrice di alta qualità unica nel suo genere per l'idrosemina: controlla l'erosione e fa risparmiare tempo e denaro. SOIL GUARD viene applicato mediante idrosemina e si adatta perfettamente alle caratteristiche di tessitura del terreno. Dopo una breve essiccazione, le fibre si legano tra loro formando una stuoia protettiva in grado di resistere a qualsiasi condizione atmosferica e fissare il terreno e la semente. Quando la vegetazione inizia a crescere, SOIL GUARD si decompone lentamente arricchendo il suolo di sostanza organica. La composizione brevettata è atossica e biodegradabile e quindi sicura per l'ambiente. Non viene richiesta alcuna preparazione specifica del suolo per l'impiego del prodotto. SOIL GUARD quindi fissa la semente ed i fertilizzanti sulle superfici di lavoro e permette all'umidità ed alla luce di penetrare nel terreno, favorendo la germinazione. SOIL GUARD è facile da usare e richiede meno manodopera e meno tempo rispetto ai metodi e materiali convenzionali. Il prodotto può essere impiegato anche su terreni difficili che non è possibile mettere in sicurezza nemmeno con i sistemi di protezione complessi, come ad esempio i geotessili. L'adesivante organico è già premiscelato e pertanto non è necessario effettuare il dosaggio e la miscelazione in loco. SOIL GUARD contiene fibre di legno, adesivante organico, attivatori organici ed inorganici.

TEMPOVERDE srl

VIA GREGORIA 3, 10022 CARMAGNOLA, TO (ITALY) • TEL. 011.9711123 / 011.9712841 • FAX 011.9723420 • INFO@TEMPOVERDE.IT

WWW.TEMPOVERDE.IT • ISCR. REG. IMPR. TORINO • R.E.A. 770122 - P.I. 06224160017