

STRAWNET DRY APPLIED MULCH



Caratteristiche

Fibre trattate termicamente e meccanicamente	$> 88 \pm 1,5\%$
Adesivante organico	$2 \pm 1\%$
Umidità	$12 \pm 1,5\%$

Dosaggio

La quantità di STRAWNET DRY APPLIED MULCH da utilizzare dipende dalla pendenza, dalle condizioni della scarpata, dalle caratteristiche di tessitura del terreno, dalle condizioni atmosferiche, nonché dalla semente utilizzata. In media s'impiegano queste quantità:

Pendenze 4:1	2.200 kg/ha
Pendenze 3:1	da 2.200 a 3.400 kg/ha
Pendenze 2:1	da 3.400 a 4.500 kg/ha

Confezioni: Balle da 22,70 kg - Secchiello da 4,54 kg

STRAWNET DRY APPLIED MULCH è una formulazione di mulch da idrosemina a fiocchi distinti progettata per garantire una protezione extra sui lavori difficili dove i pendii, le condizioni del suolo e climatiche generali sono una vera sfida all'impianto rapido della vegetazione. STRAWNET DRY APPLIED MULCH include un polimero legante ad alta resistenza che garantisce grande facilità di aspersione della poltiglia pacciamante. Essendo premiscelato alla perfezione evita tutti quei problemi che si verificano nel tentativo di mischiare diversi componenti sul posto quali i cosiddetti "occhi di pesce" ovvero l'impaccamento di differenti componenti. STRAWNET DRY APPLIED MULCH garantisce quindi un'altissima efficacia di utilizzo. STRAWNET DRY APPLIED MULCH ha inoltre dimostrato in campo come la particolare miscela di fibre sia in grado di permettere alle fibre stesse di legarsi tra loro e con il terreno sottostante in modo superiore, a garanzia di una tenuta eccellente. STRAWNET DRY APPLIED MULCH è composto da fibre di paglia termotrattate e tagliate opportunamente, il legante naturale e un colorante verde atossico. Come tutti i prodotti della gamma HYDROSTRAW, una resa superiore del 33% rispetto a prodotti analoghi consente economie proporzionali di lavoro e tempo.

TEMPOVERDE srl

VIA GREGORIA 3, 10022 CARMAGNOLA, TO (ITALY) • TEL. 011.9711123 / 011.9712841 • FAX 011.9723420 • INFO@TEMPOVERDE.IT
WWW.TEMPOVERDE.IT • ISCR. REG. IMPR. TORINO • R.E.A. 770122 - P.I. 06224160017