

HYDROSEEDER SCHEIER 3P 2500

Dati tecnici:

Serbatoio: Costruzione a semiguscio
 Piattaforma di lavoro con ringhiera di sicurezza
 Interno ed esterno serbatoio sabbiati
 Interno serbatoio con rivestimento speciale
 Esterno serbatoio verniciato nel colore desiderato
 Braccio da spruzzo con raggio d'azione a 360 gradi
 nonché centralina di comando per accensione/spegnimento motore e
 miscelatore
 Imbuto di caricamento 600mm x 400mm

Capacità: 2500 litri

Pompa: Pompa rotativa 2"
 137 gpm@100psi (505l/min @ 7bar)
 Passaggio corpi solidi 2cm

Azionamento della pompa: Gittata fino a 40m a seconda della viscosità della miscela
 Gittata orizzontale prolungabile fino a 150m con tubi flessibili
 Dislivello superabile max. 40m

Motore: Senza motore: pompa e miscelatore vengono azionati dal trattore

Miscelatore: Miscelatore meccanico in acciaio con pale variabili
 Senso di rotazione variabile
 Miscelatore idraulico
 Doppio isolamento dell'albero del miscelatore
 Cuscinetti dell'albero del miscelatore a bassa manutenzione

Dimensioni: Lunghezza: 220cm
 Larghezza: 250cm
 Altezza di lavoro: 230cm
 Altezza di trasporto: 180cm

Peso a vuoto: 1.200kg



Distributore esclusivo per l'Italia:

TEMPOVERDE srl
 Via Gregoria 3 - 10022 Carmagnola TO
 Tel. 011 971 1123 - Fax 011 9723420
 email: info@tempoverde.it - www.tempoverde.it