

ADVANTAGE APPLICATOR

UN AIUTO IN PIÙ NEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELL'ACQUA



Attrezzatura per la distribuzione e lo scioglimento in acqua dei tensioattivi Advantage Pellets

- Azione specifica e semplice su macchie di dry-patch
- “Prato sicuro” in ogni condizione atmosferica
- Azione di supporto alla precedente gestione con agenti umettanti (tipo Revolution, Aqueduct, Primer Select)
- Temporanea soluzione alle zone secche localizzate così come alle zone con eccesso di ristagno idrico
- Permette lo spostamento dell’acqua e della soluzione circolante nella zona interessata dalle radici
- Valvola di controllo a sfera in ottone per una lunga durata in grado di sopportare alte pressioni di esercizio (fino a 80 p.s.i.)
- Ugello di precisione progettato per fornire un preciso volume d’acqua con una grande uniformità di distribuzione; si possono così applicare in modo omogeneo e rapido sul suolo gli agenti umettanti della linea Aquatrols

TEMPOVERDE srl

VIA GREGORIA 3, 10022 CARMAGNOLA, TO (ITALY) • TEL. 011.9711123 / 011.9712841 • INFO@TEMPOVERDE.IT

WWW.TEMPOVERDE.IT • ISCR. REG. IMPR. TORINO • R.E.A. 770122 – P.I 06224160017



- L'applicatore in linea e la struttura del contenitore sono progettati per ruotare il pellet in modo costante (1 rotazione/secondo) in maniera di avere un consumo indifferenziato dell'agente umettante
- Dopo l'applicazione dell'agente umettante della linea Aquatrols, l'applicatore può essere trasformato in un prodotto 2-in-1. Svitando l'ugello di precisione e la valvola di controllo Hi-Flow e collegando queste due componenti insieme, avrete un'attrezzatura di precisione per l'irrigazione green, tee e per altre applicazioni.

Massime pressioni di esercizio sopportate pari a 90 p.s.i. Oltre tali pressioni si possono creare dei danni strutturali all'applicatore.